



RESINA EPÓXI & 2000 EPÓXI 2000 ENDURECEDOR



FORNECEDOR: MG MINERALS

Rua José Bispo Lisboa, nº 565 - Galpão

Por do Sol, Lagoa Santa-MG. **TEL: 31 3070-3211**



RESINA
EPÓXI 2000
PESO LÍQUIDO:
9,070KG



EPÓXI 2000
ENDURECEDOR
PESO LÍQUIDO: **4,54KG**

ESPÁTULA



IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO

NOME DO PRODUTO:
RESINA EPÓXI 2000

Principais usos recomendados:

Use a Resina Epóxi 2000 para proteger, reparar e reconstruir curvas de tubulações, bombas, eixos, bacias de hidrociclones, silos, chutes, moinho bola, ventiladores e alojamento, exaustores, lavadores e calhas, alimentadores, pontos de transferência, caixas d'água, ciclones, trituradores, quebrantadores de mandíbula, pulverizadores, bombas de lama, caixa de cavacos, escoria, separadores e outros equipamentos sujeitos ao desgaste por deslizamento, abrasão e impacto. Sendo utilizado em: termoelétricas, minerações de metais, indústrias químicas, fábricas de papel e celulose plantas de preparação de carvão, operações com pedras e areia e nas indústrias de uma forma em geral.



**Perigos mais importantes:
o produto pode ser tóxico ao
meio ambiente se não utilizado
conforme as recomendações.**

IDENTIFICAÇÃO DE PERIGOS

EFEITOS DO PRODUTO:

Efeitos adversos à saúde humana:

o produto provoca irritação ocular e irritação moderada à pele e pode provocar reações alérgicas na pele.

Efeitos Ambientais:

tóxico para os organismos aquáticos.

Perigos físicos e químicos:

não são conhecidos perigos físicos ou químicos do produto.

Principais Sintomas:

a ingestão ao produto pode causar náusea, cefaleia, vômito, dor abdominal e diarreia. Em contato direto com os olhos pode causar vermelhidão e lacrimejamento. O contato com a pele pode causar vermelhidão, inchaço e erupções no local de contato.

FRASES DE PERIGO:

H316 - PROVOCA IRRITAÇÃO MODERADA À PELE.

H317 - PODE PROVOCAR REAÇÕES ALÉRGICAS NA PELE.

H314 - PROVOCA QUEIMADURA SEVERA À PELE E DANOS AOS OLHOS.

H320 - PROVOCA IRRITAÇÃO OCULAR.

H401 - TÓXICO PARA OS ORGANISMOS AQUÁTICOS.

CLASSIFICAÇÃO DE PERIGO DO PRODUTO:

Sistema de classificação de perigo de acordo com o Sistema Globalmente Harmonizado para a Classificação e Rotulagem de Produtos Químicos. Norma ABNT-NBR 14725 - Parte 2:2009.

Toxicidade aguda - Oral:

Categoria 5.

Toxicidade aguda - Pele:

Classificação impossível.

Toxicidade aguda - Inalação:

Classificação impossível.

Corrosão/Irritação à pele:

Categoria 3.

Lesões oculares graves/irritação ocular:

Categoria 2B.

Sensibilizantes respiratórios:

Classificação impossível.

Sensibilização à pele:

Categoria 1.

Mutagenicidade em células germinativas:

Classificação impossível.

Carcinogenicidade:

Classificação impossível.

Toxicidade à reprodução:

Classificação impossível.

Toxicidade sistêmica ao órgão-alvo (única exposição):

Classificação impossível.

Toxicidade sistêmica ao órgão-alvo (exposição repetida):

Classificação impossível.

Perigo por Aspiração:

Classificação impossível.

Perigo ao ambiente aquático - Agudo:

Categoria 2.

Perigo ao ambiente aquático - Crônico:

Classificação impossível.

Líquidos inflamáveis:

Não classificado.

Elementos apropriados da rotulagem:

PICTOGRAMA



PALAVRA DE ADVERTÊNCIA
PERIGO



PALAVRA DE ADVERTÊNCIA
ATENÇÃO

FRASES DE PRECAUÇÃO

P261 - Evite inalar as poeiras/fumos/gases/névoas/vapores/aerossóis.
P272 - A roupa de trabalho contaminada não pode sair do local de trabalho.
P280 - Use luvas de proteção/roupa de proteção/proteção ocular/proteção facial.
P305 + P351 + P338 - EM CASO DE CONTATO COM OS OLHOS:
Enxágue cuidadosamente com água durante vários minutos. No caso de uso de lentes de contato, remova-as, se for fácil. Continue enxaguando.
P273 - Evite a liberação para o meio ambiente.

COMPOSIÇÃO E INFORMAÇÕES SOBRE OS INGREDIENTES

NATUREZA QUÍMICA: ESTE PRODUTO É UMA MISTURA.

INGREDIENTES OU IMPUREZAS QUE CONTRIBUAM PARA O PERIGO:

NOME QUÍMICO	NOCAS	CONCENTRAÇÃO	FÓRMULA MOLECULAR	SINÔNIMOS	CLASSIFICAÇÃO DE PERIGO
Resina epoxi do bisfenol A	ND	50 - 55 %	ND	ND	Corrosão/Irritação à pele: Categoria 3. Lesões oculares graves/irritação ocular: Categoria 2B. Sensibilização à pele: Categoria. Perigo ao ambiente aquático - Agudo: Categoria 2.
Mistura contendo isopropilene-dodifenol e dietileno-triamina	ND	< 100 %	ND	ND	Toxicidade aguda - Oral: Categoria 5. Corrosão/Irritação à pele: Categoria 1. Lesões oculares graves/irritação ocular: Categoria 1. Sensibilização à pele: Categoria 1.

Sistema de classificação de perigo de acordo com o Sistema Globalmente Harmonizado para a Classificação e Rotulagem de Produtos Químicos.
Norma ABNTNBR 14725 - Parte 2:2009.

